



# ООО «Кассол»

Тел. (3012) 600 634 [info@kassol.ru](mailto:info@kassol.ru) [www.kassol.ru](http://www.kassol.ru)



МОЩНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  
[WWW.LEDSVET.RU](http://WWW.LEDSVET.RU)

## УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ серии УСС

	<b>УСС-9/100</b>	<b>УСС-12/100</b>	<b>УСС-18/100</b>	<b>УСС-24/100</b>	<b>УСС-36/100</b>	<b>УСС-48/100</b>	<b>УСС-70/100</b>	<b>УСС-150/100</b>
Световой поток, Лм	900 ± 5%	1200	1600	2000	3600	4800	7200	14400
Потребляемая мощность от сети, Вт	12	14	20	28	38	50	75	150
Напряжение питания, В	170-264							
Коэффициент мощности cos φ	0,95 - 0,98							
Цветовая температура К	4300 - 4700							
Двойной угол излучения на уровне 0,5 от осевой сил	120							
Температура окружающей среды, С	от - 63 до +40							
Габаритные размеры, мм	170x174x68	170x174x68	220x174x68	220x174x68	420x174x68	620x174x68	820x174x68	820x348x68
Масса, не более кг	1,8	1,8	3,1	2,3	4,7	4,7	8.1	15,2
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	36							
Влагозащита, IP	67							
<b>Цена руб.</b>	<b>4500.00</b>	<b>4800.00</b>	<b>6500.00</b>	<b>8400.00</b>	<b>11700.00</b>	<b>14800.00</b>	<b>18500.00</b>	<b>35900.00</b>
<b>Цена руб. взрывозащ.</b>	<b>4900.00</b>	<b>5300.00</b>	<b>7200.00</b>	<b>8300.00</b>	<b>13500.00</b>		<b>21500.00</b>	<b>38000.00</b>
<b>Цена руб. (12,24,36В)</b>			<b>7900.00</b>		<b>13500.00</b>		<b>21500.00</b>	

### УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ серии УСС-МАГИСТРАЛЬ

	УСС 60- Магистраль	УСС 90- Магистраль	УСС 120- Магистраль	УСС-180- Магистраль	УСС 300- Магистраль
Световой поток, Лм	4400	7278	8800	14555	24000
Потребляемая мощность от сети, Вт	60	85	120	175	300
Напряжение питания, В	170-264				
Потребляемый ток А не более	0,28	0,4	0,6	0,8	0,8
Цветовая температура К	4500-5000				
Температура окружающей среды, С	от - 63 до +40				
Масса, не более кг	4,5	4,5	8,6	8,6	8,6
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	36				
Влагозащита, IP	67				
Габаритные размеры, мм.	420x174x68	420x174x68	820x174x68	820x174x68	820x174x68
Коэффициент мощности cos φ	не ниже 0,95				
<b>Цена руб.</b>	<b>15900.00</b>	<b>18900.00</b>	<b>23900.00</b>	<b>29900.00</b>	
<b>Цена руб. взрывозащ.</b>					

### ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ серии СПО

	СПО 12/100	СПО 18/100	СПО 36/100	СПО 70/100
Световой поток, Лм	1200	1800	3600	7200
Потребляемая мощность от сети, Вт	14	20	40	75
Напряжение питания, В	170-264			
Двойной угол излучения на уровне 0,5 от осевой сил	120			
Температура окружающей среды, °С	От -20 до +45			
Габаритные размеры, мм	180x140x55	230x140x55	460x150x60	830x140x55
Масса, не более кг	0,9	0,9	1,9	3,3
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	36			
Температура цвета, К	4000-5000			
Степень защиты от внешних воздействий, IP	40			
<b>Цена руб.</b>	<b>4300.00</b>	<b>5500.00</b>	<b>8500.00</b>	<b>16000.00</b>

### Офисный светодиодный светильник АРМСТРОНГ СПВО-32

Световой поток, лм	3100
Напряжение питающей сети, В	170-264
Потребляемый ток не более, А	0,15
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	32
Коэффициент мощности cos φ не менее	0,96
Масса не более, кг	3,9
Габаритные размеры, мм	600*600*80
температура цвета К	3500, 4500
Двойной угол излучения на уровне 0,5 от осевой сил	120
Индекс цветопередачи Ra не менее	80
Температура окружающей среды, °С	-5 + 45
Степень защиты от внешних воздействий, IP не ниже	40
Гарантийный срок эксплуатации	36
<b>Цена руб.</b>	<b>5000.00</b>

**СЕТЕВЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ серии ПС**

	<b>ПС-2/100</b>	<b>ПС-3/100</b>
Световой поток, Лм	1200	2400
Потребляемая мощность от сети, Вт	14	28
Напряжение питания, В	170-264В	
Потребляемый ток А не более	0,06	0,13
Цветовая температура К	4500-5500	
Температура окружающей среды, С	от - 63 до +40	
Масса, не более кг	2,0	2,3
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	36	
Влагозащита, IP	67	
<b>Цена руб.</b>	<b>4900.00</b>	<b>8400.00</b>
<b>Цена руб. цветной (син., зел., кр.)</b>	<b>4800.00</b>	<b>7300.00</b>

**Светодиодный светильник ЖКХ 08**

Световой поток, Лм	710
Потребляемая мощность от сети, Вт	10
Напряжение питания, В	170-264
Потребляемый ток А не более	0,08
Цветовая температура К	3500-5500
Температура окружающей среды, С	от - 20 до +40
Масса, не более кг	0,28
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	36
Влагозащита, IP	40
<b>Цена руб.</b>	<b>2000.00</b>

**СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПСС-30 и ПСС-12 «КОЛОБОК»**

	<b>ПСС-30</b>	<b>ПСС-12</b>
Световой поток, Лм	2600	1000
Потребляемая мощность от сети, Вт	30	15
Напряжение питания, В	150-264	
Потребляемый ток А не более	0,02	0,01
Цветовая температура К	4000-5000	
Температура окружающей среды, С	от - 63 до +40	
Габаритные размеры, мм	ф150x90	ф150x40
Коэффициент мощности cos φ не менее	0,95	
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	36	
Влагозащита, IP	65	
<b>Цена руб.</b>	<b>9600.00</b>	<b>6900.00</b>

**ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПСС-80 «КОЛОКОЛ»**

Световой поток, лм	5600
Напряжение питающей сети, В	170-264
Потребляемый ток не более, А	0,4
Потребляемая мощность в Вт	85
Коэффициент мощности cos φ не менее	0,95
Масса не более, кг	4,8
Габаритные размеры, мм	ф150x450
температура цвета К	4500-5500
Температура окружающей среды, °С	-60 до +45
Влагозащита, IP	65
Гарантийный срок эксплуатации	36
<b>Цена руб.</b>	<b>16000.00</b>

**СВЕТОДИОДНЫЙ САДОВО ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПСС-30 «Шар»**

Световой поток, лм	1600
Напряжение питающей сети, В	170-264
Потребляемый ток не более, А	0,2
Потребляемая мощность от сети, Вт	30
Коэффициент мощности cos φ не менее	0,95
Масса не более, кг	2,8
Габаритные размеры, мм	φ400x460
температура цвета К	4500-5500
Индекс цветопередачи Ra не менее	80
Температура окружающей среды, °С	-60 + 45
Степень защиты от внешних воздействий, IP не ниже	65
Гарантийный срок эксплуатации	36
<b>Цена руб.</b>	<b>10900.00</b>

**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ТЕПЛИЧНЫЙ УСС-70-БИО и УСС – 150-БИО**

	<b>УСС 70 БИО</b>	<b>УСС 45 БИО</b>
Световой поток (красный), лм	2800	1700
Световой поток (синий), лм	1400	850
Потребляемая мощность от сети, Вт	75	50
Напряжение питания, В	170-264	
Потребляемый ток А не более	0,34	0,34
Цветовая температура К	4000-5000	
Температура окружающей среды, С	от - 63 до +40	
Масса, не более кг	7,0	3,7
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	36	
Влагозащита, IP	67	
<b>Цена руб.</b>	<b>17800.00</b>	<b>14200.00</b>